



## 866 Mini Compact:

### Emisor de Riego Invertido de Amplio Diámetro de Cobertura

Micro-Aspersor de los más avanzados de su tipo en el mercado. Su exclusivo y sólido mecanismo sin puente, logra una excelente y uniforme distribución, como así un óptimo desempeño incluso en las más exigentes condiciones.



#### Aplicaciones:

- Riego invertido de amplia cobertura y gran uniformidad. Riego llano sobre la superficie.
  - Crea riego uniforme de cobertura total y baja precipitación en cultivos protegidos.
  - Ideal para usos en invernaderos, viveros y cultivos protegidos en general.
  - También se puede instalar en sistemas de climatización y humedecimiento en gallineros y establos.
  - Recomendamos utilizar válvula Anti-Drenante (NDV): Apertura y cierre simultaneo de los emisores. Detiene el drenaje del agua de inmediato al cerrar.
- \*con reductor NFR.

#### Especificaciones técnicas:

- Caudal nominal a 2,0 bar .
- Rango máximo de presión de trabajo: 1 a 3 bar .
- Rango óptimo de presión de trabajo: 2,0 a 2,2 bar .
- Amplio diámetro de humedecimiento- hasta 9,0 m.
- Instalación sugerida para riego invertido en cultivos protegidos: Rectangular hasta 6 x 6 m. Una (1) línea hasta 6,5 m de ancho. Dos (2) líneas hasta 12 m de ancho.

| Diámetro de Riego del 866 a 2,0 bares |              |     |     |
|---------------------------------------|--------------|-----|-----|
| Tobera                                | Color Tobera | Q   | Ø   |
| Ø mm                                  |              | lph | Ø m |
| 0.8                                   |              | 35  | 5.5 |
| 0.9                                   |              | 40  | 5.5 |
| 1.0                                   |              | 50  | 6.3 |
| 1.1                                   |              | 60  | 6.9 |
| 1.2                                   |              | 70  | 7.0 |
| 1.3                                   |              | 90  | 7.0 |
| 1.4                                   |              | 105 | 7.5 |
| 1.5                                   |              | 120 | 8.1 |
| 1.7                                   |              | 140 | 8.5 |
| 1.8                                   |              | 160 | 9.0 |